ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД

КИРОВЕЦ серии К-4

- Оснащение современными российскими экономичными дизелями с электронным впрыском (экологический стандарт STAGE IIIa)
- Транспортный габарит, позволяющий эффективно перемещаться по дорогам различного уровня без дополнительных разрешений
- Традиционная для КИРОВЦЕВ шарнирная рама обеспечивает наилучшую развесовку, тягу, высокую проходимость и маневренность в самых сложных дорожных условиях
- Просторная кабина оснащена системой управления КОМАНДПОСТ® 2, кондиционером, отопителем, бортовым компьютером (опция)
- Комплект сдваивания колес (опция)
- Гидромеханическая коробка передач 6F/3R с блокируемым гидротрансформатором (трактор с автоматизированной КП, 6F/8R – на испытании)
- Универсальность: мультилифт с гаммой тягово-сцепных устройств, сельхознавеска, маятниковое прицепное устройство (опция)

КИРОВЕЦ®

КИРОВЕЦ®

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	К-424
МАССА И ГАБАРИТЫ	
Масса эксплуатационная, кг, не более	10 300
Масса эксплуатационная с балластированием, кг, не более	11 100
Номинальное тяговое усилие, кН	43
Длина с поднятой задней навеской в транспортном положении, мм	6960
Ширина (на уровне колеса), мм	2540
Высота (по выхлопной трубе), не более, мм	3470
База, мм	3150
Дорожный просвет, мм, не менее	480
Наибольшая глубина преодолеваемого брода, м	0,8
ДВИГАТЕЛЬ	
Модель	ЯМЗ-53625
Тип двигателя	Дизельный, четырёхтактный, шестицилиндровый
Мощность номинальная, кВт (л.с.)	176,5 (240)
Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин$^{-1}$	2200
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м), не менее	900 (92)
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	Гидромеханическая коробка передач 6F/3R с блокируемым гидротрансформатором (трактор с автоматизированной КП, 6F/8R – на испытании)
ТЯГОВО-СЦЕПНЫЕ УСТРОЙСТВА	
Грузоподъёмность заднего навесного устройства (на расстоянии 610 мм от оси подвеса), кН (кгс), не более	40 (4000)
Размер зева прицепной скобы, мм	90
Крюк тяговый:	
- диаметр зева крюка, мм	48+1,9
- расстояние в транспортном положении от оси крюка до опорной поверхности, мм	500…1050
КАБИНА	Двухместная, цельнометаллическая, со встроенным защитным каркасом, с отоплением, вентиляцией и кондиционером, с системой управления КОМАНДПОСТ® 2, размещенной на подлокотнике сиденья водителя

Информация о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики товара без предварительного уведомления. Для получения подробной информации о комплектации и стоимости техники КИРОВЕЦ просим обращаться в отдел продаж АО «Петербургский тракторный завод» и к его официальным дилерам.

Редакция 19.09.2018

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД

Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47
Тел. /факс: (812) 363-46-96

WWW.KIROVETS-PTZ.COM • КИРОВЕЦ.РФ